












# TSM

## Schrob-/zuigmachine Brio Ride On 75



Model	Bestelnr.	 m <sup>2</sup> /h	 Watt	 Watt	 cm/rpm	 Volt	 cm	 kg	 L	 L	 A	 kg	 cm
Brio Ride On 75-650	3007565	3250	530	4x200	4xØ18/190	24	75	25	80	75	150Ah	260	115x78x130
Brio Ride On 75-800	3007580	4000	530	2x600	4xØ12x205 /800 cylindrisch	24	85	35	80	75	150Ah	270	115x78x130

**Brio Ride On 75** Leverbaar in 2 uitvoeringen, met vlakke borstels totaal 65 cm breed, of met cilindrische borstels 75 cm breed (cilindrische borstels maken het mogelijk om afval deeltjes op te vegen en te schrobben in een arbeidsgang). Het is mogelijk om de borsteldruk te regelen/aanpassen om een beter reinigingsresultaat te verkrijgen, (ook d.m.v. een optionele actuator). Het speciale ontwerp maakt het mogelijk om met deze machine in kleine ruimtes of passages te werken: standaard deuren van 80 cm en gangen van 115 cm breed (U-bocht van 115 cm tussen de wanden/obstakels). Het zwaartepunt van de machine ligt zeer laag, met de batterijen tussen voor- en achterwielen. Door deze grote stabiliteit kunnen hellingen van meer dan 10% genomen worden. De accu's geven ruim 3 uur werktijd.



Het compacte ergonomische ontwerp zorgt voor een uitzonderlijke wendbaarheid, uitstekende zichtbaarheid en hoge prestaties. **Brio Ride On 75** is een ergonomische machine met een goede zitting en instap van 2 zijden. De tanks zijn gemonteerd op schokdempers, die schokken absorberen en zo meer comfort aan de bestuurder geven. De positie van de operator zorgt voor een maximale zicht op de schrobgroep en een maximale zicht naar achteren. **Brio Ride On 75** is volledig mechanisch zonder geavanceerde elektronische onderdelen. Alle bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toegankelijk.

De grote capaciteit van 2 aparte polyethyleen tanks (75/80 liter, schok-en corrosiebestendig) maken lange onafgebroken werktijden mogelijk met beperkte afmetingen van de machine. Ze hebben grote openingen voor eenvoudige reiniging. De water afvoerslang van de schoonwatertank geeft het waterniveau in de tank aan en de mogelijkheid om hem te ledigen. De borstels met krachtige motoren, de zwevende borstelgroep en parabolische zuigmond (beide met dezelfde breedte) maken het schrob-zuig resultaat echt concurrerend. De magneetklep voor de water toevoer naar de borstels zit op een handige positie om te worden gereinigd en staat garant voor de juiste waterstroom op de borstels. Al die eigenschappen geven grote efficiency aan de machine.

Buitengewone toegankelijkheid en modulair ontwerp maken periodiek onderhoud eenvoudig en snel uitvoeren. De zuigmond is eenvoudig te demonteren en heeft grotere wielen voor het beschermen tegen schokken (150 mm in plaats van 80 mm). Snelle en eenvoudige toegang tot de onderdelen (met name voor zuigmotor en tractie PCB en acculader) maken service aan de machine echt praktisch. Thermische schakelaars voor elke motor staan in voor de veiligheid. De beveiliging wordt ook gegarandeerd door trommelremmen op achterwielen. Dikwandige scharnierend tanks gemonteerd op een stalen chassis met gemakkelijke toegang voor een snellere en eenvoudige service betekent een lange levensduur voor de machine en de investeringen.



### Standaard toebehoren

#### omschrijving

Borstel PPL Ø 0,5  
Set zuigmondrubbers  
WET accu 12V 120A 2x  
Acculader 24V 25A

#### 75-650

#### bestelnummer

80T490500370

80T690000050

80T180101000

80T180013000

#### 75-800

#### bestelnummer

80T490500380

80T690000082

### Optionele accessoires

#### omschrijving

Padhouder 4 x bestellen  
Gel accu 12V 105Ah 2 x bestellen  
AGM accu 6V 150Ah 4 x bestellen  
Borstelgroep activeerder (electrisch)

#### model:

#### bestelnummer

**75-650**

80T491500110

#### bestelnummer

**75-800**

80T491500120

80T180401000

80T180201000

80T181200008

