

# FIREBOX

Hot box trolley



DIESEL

Verpakking



100x65x120 cm 130 kg

## Technische gegevens

Bestelnr.	Lt/min	Max Bar inlet	Spiraal		Brandstof tank	In - Out	Kcal/h	Kg/h		
			m	dikte					Ø	Elect. aansluiting
3.064.04.009	15	250	24	2.1	3/8"	30	12 V DC	M22 x 1,5	46.000	4.73
3.064.04.003	15	250	24	2.1	3/8"	30	24V DC	M22 x 1,5	46.000	4.73
3.064.04.002	15	250	24	2.1	3/8"	30	230V	M22 x 1,5	46.000	4.73
3.064.04.011	15	250	24	2.1	3/8"	30	400 V	M22 x 1,5	46.000	4.73
3.064.04.005	20	250	35	2.6	3/8"	30	12 V DC	M22 x 1,5	80.000	8.31
3.064.04.007	20	250	35	2.6	3/8"	30	24V DC	M22 x 1,5	80.000	8.31
3.064.04.004	20	250	35	2.6	3/8"	30	230V	M22 x 1,5	80.000	8.31
3.064.04.012	20	250	35	2.6	3/8"	30	400V	M22 x 1,5	80.000	8.31
3.064.04.010	25	250	35	2.77	3/8"	30	12V DC	M22 x 1,5	90.000	9.3
3.064.04.008	25	250	35	2.77	3/8"	30	24V DC	M22 x 1,5	90.000	9.3
3.064.04.006	25	250	35	2.77	3/8"	30	230V	M22 x 1,5	90.000	9.3
3.064.04.013	25	250	35	2.77	3/8"	30	400V	M22 x 1,5	90.000	9.3
3.064.04.014	25	350	35	2.77	3/8"	30	12V DC	M22 x 1,5	90.000	9.3
3.064.04.015	25	350	35	2.77	3/8"	30	230V	M22 x 1,5	90.000	9.3
3.064.04.016	25	500	35	2.77	3/8"	30	230V	G 1/2" M	90.000	9.3
3.064.04.017	25	500	35	2.77	3/8"	30	400V	G 1/2" M	90.000	9.3



## Optionele accessoires



Trekonderbreker

## DETAILS



Bedieningspaneel

## Technische gegevens

- Vlambewaking
- Flow switch, niveau schakelaar, drukschakelaar
- Verbinding tussen pomp en motor d.m.v. een breekkoppeling
- De Mazzonei branders hebben een hoogrendement en laag verbruik
- De minimaal benodigde waterdruk is 15 bar
- Voorzien van urenteller met display en led alarm
- Veiligheidsventiel
- Bedieningspaneel met aan/uit schakelaar en temperatuur regeling
- Roestvrijstalen behuizing en stalen onderstel

## Omschrijving

De Mazzonei Firebox verwarmt het water van uw hogedrukreiniger of andere pomp d.m.v. een dieseloliebrander de enige vereiste is dat de waterdruk minimaal 15 bar is en dat u een stroomaansluiting hebt.

Verwarmt water tot 150 °C, wat essentieel is indien heetwater vereist is voor een beter reinigingseffect of specifieke toepassingen in de landbouw, veeteeld, industrie, zwembaden etc.

De Hotbox is leverbaar in diverse voltages 12 of 24 Volt gelijkstroom of 230 Volt 1-phase of 400 Volt 3-phase wisselspanning.

De dieseloliepomp is gekoppeld aan de motor met ventilator d.m.v. een breekkoppeling.

De Mazzonei branders met hoog rendement en laag brandstof verbruik, hebben emissie waardes die lager zijn dan door de meest recente Europese regelgeving vereist.

De brandermantel is vervaardigd van roestvrijstaal en de verwarmingsspiraal is van 3/8" stalen buis.

De kap is van roestvrijstaal en het onderstel van gelakt staal.

Voorzien van 30 liter brandstoftank met niveau schakelaar die de machine uitschakeld indien de tank leeg is.