

Koudwaterreiniger



professional



KC3000

KC4000



(*) met elastische koppeling tussen motor en pomp



Model Bestelnr.

KC3000 6014144
KC4000 6014029

bar	l./min	HP (kW)	Volts - Hz	RPM	IN °C	kg.	cm.
150	10	3,0 (2,2)	230~1 (50)	1400	45°	40	75 x 60 x 77
200	15	7,5 (5,5)	400~3 (50)	1400	45°	58	75 x 60 x 77

standaard toebehoren



Hogedrukslang 10 meter



Lans met automatisch
pistool, totale lengte 920 mm.
Het pistool is voorzien van
een swivelkoppeling



timed total stop

Laat de machine automatisch stoppen na 20 sec. nadat u het pistool hebt losgelaten



technische gegevens:

- Motor S1 voor continue gebruik met ingebouwde thermische beveiliging.
- Voorzien van: 5 meter elektriciteit aansluitsnoer, 10 meter hogedrukslang, pompolie niveau controleglas en glycerine gevulde manometer, automatische aan/uit schakeling van de motor als de machine langer als 20 seconden niet gebruikt wordt.
- Pomp: krukas aandrijving, en 3 keramische plunjers in een bronzen pompkop
- Hogedrukslang.
- Automatisch kringloopventiel.
- Geïsoleerd pistool met snelkoppeling voor accessoires.
- Regelbare sproeikop met nozzel van gehard staal en lagedruk instelling om reinigingsmiddelen aan te zuigen.
- Chassis: vervaardigd van gelakt buiststaal, en slagvaste kunststofkap met ingebouwde kunststof reinigingsmiddelen tank.
- Uitgerust met 2 vaste volrubber wielen.

extra accessoires

Dubbele lans, zandstraalset, roterende nozzel, vloerreinigingslans, roterende borstel, etc.

