

Heetwaterhogedruk reiniger



professional



WSF line



- Brandstoftank met niveau controle + filter..
- Externe reinigingsmiddelen set met regeling en aanzuiging bij hoge druk.
- Wateronthardingsset.
- Vloerstandaard.
- Schoorsteen met trekonderbreker.

(*) met elastische koppeling tussen motor en pomp

CE



voorzien van trillingsdemper

Model	Code	bar	l./min	HP (kW)	Volts ~ Hz	RPM	°C	kg.	cm.
WSF3025 tst	3.023.24.206	120	11	3,0 (2,2)	230~1(50)	1400	30°-150°	190	152 x 85 x 116
*WSF3060 tst	3.023.24.178	150	15	5,5 (4,0)	400~3 (50)	1400	30°-150°	197	152 x 85 x 116
*WSF4000 tst	3.023.24.179	200	15	7,5 (5,5)	400~3 (50)	1400	30°-150°	202	152 x 85 x 116
*WSF4050 tst	3.023.24.180	150	20	7,5 (5,5)	400~3 (50)	1400	30°-150°	206	152 x 85 x 116
*WSF5000 tst	3.023.24.181	200	20	10 (7,5)	400~3 (50)	1400	30°-150°	222	152 x 85 x 116
*WSF5025 tst	3.023.24.211	250	20	15 (11)	400~3 (50)	1400	30°-150°	241	152 x 85 x 116
*WSF5050 tst	3.023.24.210	200	25	15 (11)	400~3 (50)	1400	30°-150°	241	152 x 85 x 116
WSF5080 tst()	3.023.24.208	200	25	15 (11)	400~3 (50)	1400	30°-150°	264	152 x 85 x 116
WSF6000 tst()	3.023.24.209	200	30	15 (11)	400~3 (50)	1400	30°-150°	264	152 x 85 x 116

(*) Met 30 liter spiraal en vlambewaking.

standaard toebehoren

1.



Hogedrukslang lengte 10 meter

2.



Lans met automatisch pistool totale lengte 920 mm. Het pistool is voorzien van een swivelkoppeling

technische gegevens:

- MEC serie 1400 omw/min onderhoudsvrije inductie motor (koolborstelloos), S1 voor continue gebruik met thermische beveiliging ingebouwd in de wikkelingen.
- 5 meter stroomkabel.
- Glycerine gevulde manometer
- Professionele krukas aangedreven pomp met bronzen pomp kop en drie keramisch plunjers.
- Vlotterbak 10 liter met dubbele vlotter.
- Automatisch kringloopventiel met drukregeling.
- Veiligheidsventiel tegen overdruk.
- waarschuwinglichten voor voltage en brandstofreserve.
- Hogedrukslang 10 meter.
- Voorzien van wateronthardingssysteem met 1,4 liter tank.
- Geïsoleerd pistool met snelkoppeling voor accessoires.
- Regelbare sproeikop met nozzel van gehard staal en lage druk instelling om reinigingsmiddelen aan te zuigen.
- Chassis voorzien van parkeerrem, met ingebouwde reinigingsmiddelen en brandstoftank.
- Regelbare watertemperatuur d.m.v. thermostaat.
- Roestvrijstalen boiler met stalen spiraal.
- Voorzien van droogkook beveiliging.
- Tandwielpomp voor brandstoftoevoer.
- Brander voorzien van aparte motor.
- Brandstof niveau controle met waarschuwings led.
- Brandstofpomp: zelfmerende tandwielpomp.
- Automatische aan/uit schakeling (TST/ DDS).
- Vlam bewaking.



DROP SECURITY SYSTEM

Schakelt de machine uit bij kleine lekkage.



TIMED TOTAL STOP

Laat de machine automatisch stoppen na 20 sec. nadat u het pistool hebt losgelaten.



Optioneel: ster- driehoek opstarten.

