

Koudwaterreiniger



commercial



K2000










CE

Model

Bestelnr.

K2000

6014143

 bar	 l/min	 HP (kW)	 Volts ~ Hz	 RPM	 °C	 kg.	 cm.
140	10	3,0 (2,2)	230-1 (50)	2800	45°	33	54 x 45 x 57

standaard toebehoren

1.



Hogedrukslang 1/4" lengte
8 meter

2.



Lans met automatisch
pistool.
Het pistool is voorzien van
een swivelkoppeling



DIRECT TOTAL STOP

Laat machine automatisch stoppen
na 20 sec. nadat u het pistool hebt losgelaten.



technische gegevens:

- Semi-professionele axiale pomp, met 3 keramische gecoate stalen plunjers in een bronzen pompkop.
- Motor: 2800 omw/min inductie motor, S1 voor continue gebruik met ingebouwde thermische beveiliging.
- Geïsoleerd pistool met snelkoppeling voor accessoires.
- Voorzien van: 5 meter elektriciteit aansluitsnoer, 3/8 meter hogedruk slang, automatische aan/uit schakeling van de motor.
- Uitgerust met 2 vaste volrubber wielen.
- TSD afstandsbedieningsysteem.
- Regelbare sproeiknop met nozzel van gehard staal en lagedruk instelling om reinigingsmiddelen aan te zuigen.

extra accessoires

Dubbele lans, zandstraalset, roterende nozzel, vloerreinigingslans, roterende borstel, etc.

