

Koudwaterreiniger



KC5000

professional



(*) met elastische koppeling tussen motor en pomp



Model

Bestelnr.

KC5000

6014143



bar



l./min



HP (kW)



Volts ~ Hz



RPM

IN



°C



kg.



cm.

200

20

10,0 (7,5)

400~3 (50)

1400

45°

112

100 x 70 x 75

standaard toebehoren



Hogedrukslang 3/8" lengte
10 meter



Lans met automatisch
pistool, totale lengte 920 mm.
Het pistool is voorzien van
een swivelkoppeling

technische gegevens:

- Motor S1 voor continue gebruik met ingebouwde thermische beveiliging.
- Pomp: krukas aandrijving, en 3 keramische pluniers in een bronzen pompkop met r.v.s kleppen.
- 5 meter elektriciteit aansluitsnoer,
- Hogedrukslang, pompolie niveau controleglas.
- Automatisch kringloopventiel.
- Opbergruimte voor slang en pistool.
- Geïsoleerd pistool met snelkoppeling voor accessoires.
- Regelbare sproeikop met nozzel van gehard staal en hogedruk instelling om reinigingsmiddelen aan te zuigen.
- Regelbare watertemperatuur d.m.v. thermostaat.



TIMED TOTAL STOP

Laat de machine automatisch stoppen na 20 sec. nadat u het pistool hebt losgelaten

extra accessoires

Dubbele lans, zandstraalset, roterende nozzel, vloerreinigingslans, roterende borstel, etc.

