



SC 1350 Ride On

SC 1350 Ride On is voorzien van 2 vlakke borstels Ø 33 cm. Het is mogelijk om de borsteldruk te regelen/aanpassen om een beter reinigingsresultaat te verkrijgen, d.m.v. een actuator. Het speciale ontwerp maakt het mogelijk om met deze machine in kleine ruimtes of passages te werken: standaard deuren van 80 cm en gangen van 115 cm breed (U-bocht van 115 cm tussen de wanden/obstakels). Het zwaartepunt van de machine ligt zeer laag, met de batterijen tussen voor- en achterwielen. Door deze grote stabiliteit kunnen hellingen van meer dan 15% genomen worden. De accu's geven ruim 3 uur werktijd.

SC 1350 Ride On is een ergonomische machine met een goede zit en instap aan 2 zijden. De positie van de operator zorgt voor een maximale zicht op de schrobgroep en een maximale zicht naar achteren.

SC 1350 Ride On is voor zien van elektronische inschakeling van borstel en zuigmond (zowel werking als plaatsing op de vloer en heffen). Alle bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toegankelijk.

De grote capaciteit van 2 aparte polyethyleen tanks (70/80 liter, schok-en corrosiebestendig) maken lange onafgebroken werktijden mogelijk met beperkte afmetingen van de machine. Ze hebben grote openingen voor eenvoudige reiniging. De water afvoerslang van de schoonwatertank geeft het waterniveau in de tank aan en de mogelijkheid om hem te ledigen.



Technische gegevens

| | |
|-------------------|----------------------|
| Vermogen: | 2020 Watt |
| Snelheid: | 4,5 km/u |
| Werkbreedte: | 500 mm |
| Tractiemotor: | 24V 400 Watt |
| Borstelmotor: | 24 V 2 x 450 Watt |
| Borsteltoerental: | 180 omw/min |
| Zuigmotor: | 24 V 600 Watt |
| Onderdruk | 160 mbar |
| Zuigmond breedte: | 950 mm |
| Batterij: | 2 x 12 v 150 Ah |
| Schoonwatertank: | 80 liter |
| Vuilwatertank: | 70 liter |
| Hefmotor: | 24 V 2 x 60 Watt |
| Geluidsniveau: | 59 dB |
| Gewicht: | 264 kg |
| Afmetingen: | 1420 x 850 x 1260 mm |

De borstels met krachtige motoren, de zwevende borstelgroep en parabolische zuigmond (950 mm breedte) maken het schrob-zuig resultaat perfect. Het bedieningspaneel schakelt automatisch uit als de vuilwatertank vol is.


Standaard toebehoren



Borstel PPL Ø 33 cm



WET accu 12V 150A 2x



Acculader



①

① Schoonwater niveau indicatie



②

② Zuigmotor



③

③ Vuilwatertank



④

④ Zuigmond