

Productnaam : MoTip Speedwax
Artikelnummer : 000586

Trekpot 8
4825 BN Breda
Postbus 202
4921 AE Made



Tel. 076-5720742
Fax 076-5720743

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige spray voor het verkrijgen van een duurzame glans. Geschikt voor het behandelen van gelakte, kunststof of verchromde onderdelen.

Toepassingen

Bumpers
Carrosserieën
Spoilers
Velgen en wioldoppen

Productkenmerken

Gebruiksvriendelijk
Waterafstotend
Duurzame glans
Antistatisch
Vermindert de vuilaanhechting
Beschermt tegen weersinvloeden
Nevelend spuitbeeld
Niet polijstend
Bevat siliconen

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Polydimethylsiloxaan
VOS-gehalte	:	Circa 93% w/w
Kleur	:	Transparant
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,8 gr/ml
Rendement	:	Circa 15 m ²
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Brekingsindex bij 25°C	:	1,403
pH-waarde	:	Neutraal



Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.
Niet gebruiken in de volle zon.**

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

De ondergrond moet schoon en droog zijn.
De Speedwax in een dunne, gelijkmatige laag aanbrengen en met een zachte doek verdelen.
Eén minuut laten inwerken en uitpoetsen.