

## Produkt informatieblad

# VLO 050

## vloerverzegelaar

### **Toepassingsgebied:**

VLO050 is een permanente verzegeling voor alle waterbestendige vloeren, zoals linoleum, p.v.c., steen, etc. VLO050 is ook geschikt om beton-vloeren stofvrij te maken

### **Eigenschappen:**

VLO050 is als vulmiddel geschikt voor poreuze ondergronden, het voorziet de vloer van een transparante ondercoating die een ideale basis is voor verdere afwerking met polymeerwassen.

### **Gebruiksaanwijzing:**

De te behandelen vloeren stofvrij maken en eventueel reinigen met een synthetische reiniger, oude waslagen verwijderen. VLO050 in kleine hoeveelheden op de vloer uitgieten en gelijkmatig en zuinig verdelen met een wasverdeler of mop. Bij erg poreuze vloeren 2 lagen over elkaar aanbrengen. Onverdund gebruiken. Plasvorming dient voorkomen te worden. De gemiddelde droogtijd is ca. 20-25 min. Tijdens het drogen de vloer niet belopen. Het verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond maar zal 1 liter per 5-10m<sup>2</sup> bedragen. Verpakking goed gesloten houden. Om velvorming te voorkomen kunt u resthoeveelheden het beste overgieten naar een klein verpakking. Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker verkrijgbaar op [www.itecbreda.nl](http://www.itecbreda.nl)

### **Verpakking:**

5 liter