

**Productnaam** : MoTip Afbijtmiddel  
**Artikelnummer** : 000596

Trekpot 8  
4825 BN Breda  
Postbus 202  
4921 AE Made



Tel. 076-5720742  
Fax 076-5720743

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig hulpmiddel bij het verwijderen van oude verflagen op ondergronden van steen, beton, asfalt, metaal en hout.

## Toepassingen

Verfwerk  
Bestrating  
Metselwerk

## Productkenmerken

Gebruiksvriendelijk  
Zeer effectief  
Gel-structuur  
Spuitsbeeld circa 8 centimeter breed

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Methyleenchloride
VOS-gehalte	:	Circa 98% w/w
Kleur	:	Transparant
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	1,25 gr/ml
Spuits opbrengst	:	1,5 gr/sec
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Rendement	:	Circa 0,8 m <sup>2</sup>



## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.  
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden.

Voor gebruik de verdraagzaamheid met de ondergrond testen.

Het afbijtmiddel rijkelijk aanbrengen en laten inwerken. De inwerktijd is afhankelijk van de kwaliteit en de ouderdom van de te verwijderen lak.

Aansluitend met het daarvoor geschikte gereedschap verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen.

Vervuild Afbijtmiddel opvangen en behandelen als chemisch afval.